



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00019/20

Серия **RU** № **0774779**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------------|---|--|
| 4418 20 | Двери противопожарные дымогазонепроницаемые комбинированные (EIS30) однопольные глухие типов ДП-2-Д-К-Г-1п-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Г-1л-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Г-1п-Рп-пл, ДП-2-Д-К-Г-1л-Рп-пл, и с остеклением до 25% от площади проема в свету типов ДП-2-Д-К-Ч-1п-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Ч-1л-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Ч-1п-Рп-пл, ДП-2-Д-К-Ч-1л-Рп-пл с габаритными размерами: по ширине от 700 мм до 1100 мм, по высоте от 1600 мм до 2600 мм, и двупольные глухие типов ДП-2-Д-К-Г-2п-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Г-2л-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Г-2п-Рп-пл, ДП-2-Д-К-Г-2л-Рп-пл и с остеклением до 25% от площади проема в свету типов ДП-2-Д-К-Ч-2п-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Ч-2л-Рп-лк, ДП-2-Д-К-Ч-2п-Рп-пл, ДП-2-Д-К-Ч-2л-Рп-пл с габаритными размерами: по ширине от 1200 мм до 2000 мм, по высоте от 1600 мм до 2600 мм, с толщиной полотна не менее 54 мм, с наплавом или без наплава. Финишное покрытие: шпон с лаковым покрытием толщиной не менее 0,35 мм; краска толщиной сухого остатка не менее 0,1 мм; пластик CPL/HPL толщиной не менее 0,15 мм; полипропиленовая пленка толщиной не менее 0,1 мм; декоративная бумага плотностью не менее 80 г/м². Светопрозрачное заполнение дверей - стекло многослойное огнестойкое марки Pyrobel 16, толщиной 17,3 мм, производства "AGC Flat Glass Czech a.s./Plant Olovi", Чехия. | СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006 и техническая документация производителя |

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Д.В. Поляков
(Ф.И.О.)О.Н. Корольченко
(Ф.И.О.)